



## CERTIFIKÁT O ZAŠKOLENÍ

Spoločnosť Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia ISOVER týmto potvrdzuje, že

**Pán Jiří Jirout**

dátum narodenia: 07.11.1973

konateľ spoločnosti

**Jiří Jirout , Jindrova 172/24 , 503 01 Hradec Králové - Plácky**

bol dňa 15.02.2011 teoreticky aj prakticky zaškolený na prácu so systémami protipožiarnej ochrany vzduchotechnických potrubí značky ORSTECH a U PROTECT a je oprávnený montovať izoláciu potrubí v súlade s nižšie uvedenými dokumentami:

- Protokol o klasifikácii požiarnej odolnosti pre pravouhlé potrubia PK3-01-07-001-C-2 zo dňa 31.05.2010 platí pre štvorhranné potrubie izolované doskami ORSTECH 65 H hrúbky 40 mm pre požiaru odolnosť EI 45 (ho, ve o → i) S a EI 60 (ve o → i) S
- PK3-01-09-901-C-0 zo dňa 20.01.2009 platí pre štvorhranné potrubie izolované doskami ORSTECH 65 H hrúbky 60 mm, systém doplnený o rohové uholníky z pozinkovaného plechu stiahnuté oceľovou páskou. Platí pre požiaru odolnosť EI 60 (ho, ve o → i) S
- Protokol o klasifikácii pre kruhové potrubia PK3-01-09-001-C-0 zo dňa 27.05.2009 platí pre kruhové potrubie izolované lamelovými rohožami ORSTECH LSP PYRO hrúbky 50 mm pre požiaru odolnosť EI 60 (ho, ve o → i) S
- Protokol o klasifikácii pre pravouhlé a kruhové potrubia PK3-01-10-901-C-0 zo dňa 10.05.2010 platí pre kruhové potrubie izolované rohožami na pletive U Protect Wired Mat 4.0 pre požiaru odolnosť EI 15 až EI 120 (ho, ve o ↔ i) S a ďalej pre štvorhranné potrubie izolované doskami U Protect Slab 4.0 pre požiaru odolnosť EI 15 až EI 120 (ho, ve o ↔ i) S



**Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.**

Stará Vajnorská 139, 83102 Bratislava

Tel.: +421/(0)2/49 21 21 21, fax: +421/(0)2/44 25 98 02, e-mail: info@isover.sk

IČO: 31 389 139 • IČ DPH: SK 2020339761 • Bank. spoj.: UniCredit Bank, a.s., č. ú.:142 306 0018/1111



Protokoly o klasifikácii boli vydané autorizovanou osobou AO 216.

Montážou protipožiarného systému Orstech je možné docieľiť požiaru odolnosť vzduchovodu EI 15 S, EI 30 S, EI 45 S a EI 60 S pre zvislú i vodorovnú orientáciu pri pôsobení ohňa z vonkajšej strany kruhového alebo štvorhranného potrubia.

Montážou protipožiarného systému U Protect je možné docieľiť požiaru odolnosť vzduchovodu EI 15 S, EI 30 S, EI 45 S, EI 60 S, EI 90 S a EI 120 S pre zvislú i vodorovnú orientáciu pri pôsobení ohňa z vonkajšej i z vnútornej strany kruhového či štvorhranného potrubia.

Klasifikačné osvedčenie je podľa skúšobnej normy ČSN EN 1366-1 možné aplikovať do maximálneho rozmeru potrubia 1250 x 1000 mm, prípadne priemeru 1000 mm. V prípade použitia väčšieho potrubia, na takéto potrubie sa klasifikačné osvedčenie nevzťahuje.

V Bratislave, 15.02.2011

S pozdravom

Jozef Lackovič  
product manager TI  
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.  
divízia ISOVER

